

# Congélateurs-conservateurs de conservation négative 600 x 800 équipés

DÉMONTABLES,  $-35^{\circ}\text{C}$  /  $-22^{\circ}\text{C}$

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température  $-35^{\circ}\text{C}$
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser




## SCE

Équipée (E) avec groupe au R 404 A  
 Module 2 portillons  
 $-35^{\circ}\text{C}$  : paires de glissières au pas de 60 mm  
 $-22^{\circ}\text{C}$  : paires de glissières au pas de 30 mm  
 Alimentation :  
 SCE 1000  
 $-35^{\circ}\text{C}$  380 V tri + T + N au R 404 A  
 SCE 2000/SCE 3000  
 $-22^{\circ}\text{C}$  240 V Mono + T au R 404 A  
 $-35^{\circ}\text{C}$  380 V Tri + T + N au R 404 A  
 SCE 4000  
 380 V Tri + T + N au R 404 A

## Options - PAGE 2 TARIF


Fermeture à clef  
 Arrière INOX

Équipés sauf groupe **page 21**




**SCE 1000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*




**SCE 2000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*



**SCE 3000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*



**SCE 4000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*

| SÉRIES   | RÉFÉRENCES | Modèles                 | FAÇADES PORTILLONS<br>$-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$ |   | PAIRES de GLISSIÈRES<br>$-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$ |    | GROUPE CV<br>$-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$ | poids kg |     |
|----------|------------|-------------------------|---|---|---|----|--|----------|-----|
| SCE 1000 | SCE 1000 E | INOX 304 ou laqué blanc | -   | 2 | -   | 14 | -  | 3 tri    | 300 |
| SCE 2000 | SCE 2000 E | INOX 304 ou laqué blanc | 2   | 2 | 20  | 14 | 7/8  | 3 tri    | 570 |
| SCE 3000 | SCE 3000 E | INOX 304 ou laqué blanc | 4   | 2 | 40  | 14 | 1,5  | 3 tri    | 650 |
| SCE 4000 | SCE 4000 E | INOX 304 ou laqué blanc | 6   | 2 | 60  | 14 | 3 tri  | 3 tri    | 750 |