


Congélateurs-conservateurs de conservation négative 600 x 800 équipés



DÉMONTABLES, -35°C / -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé Kuba
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser




SCER

Équipée (E) avec groupe au R404A
 Module 2 portillons
 -35°C : paires de glissières au pas de 60 mm
 -22°C : paires de glissières au pas de 30 mm
 Alimentation :
 SCER 2000/SCER 3000
 Mono 240 V + Terre au R404 A
 SCER 4000
 -35°C 240 V Mono + T
 au R404 A
 -22°C 380 V Tri + T + N
 au R404 A

Options - PAGE 2 TARIF


Fermeture à clef
 Arrière INOX

Équipés sauf groupe page 22




SCER 2000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



SCER 3000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



SCER 4000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES PORTILLONS -22°C / -35°C		PAIRES DE GLISSIÈRES -22°C / -35°C		GROUPE CV -22°C / -35°C		poids kg
SCER 2000	SCER 2000 E	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	7	1,5	1,5	570
SCER 3000	SCER 3000 E	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	7	1,5	1,5	650
SCER 4000	SCER 4000 E	INOX 304 ou laqué blanc	7	1	70	7	3 tri	1,5	750