

Surgélateurs 1/3 Conservateurs 2/3 600 x 800 équipés



NON DÉMONTABLE, -35°C / -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- 2 évaporateurs ventilés Kuba
- 2 régulations électroniques à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit



SCER 1000

Équipée (E) avec groupe au R404A

Module 2 portillons

- 35°C - 5 paires de glissières au pas de 60 mm

- 22°C - 13 paires de glissières au pas de 60 mm

Alimentation :

240 V Mono + T au R404 A


Options - PAGE 2 Tarif

Fermeture à clef

Arrière INOX



Équipés sauf groupe nous consulter



SCER 1000

Nota : prévoir raccordement aux eaux de dégivrage

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES PORTILLONS -22°C / -35°C		PAIRES DE GLISSIÈRES -22°C / -35°C		GROUPE CV -22°C / -35°C	poids kg
SCER 1000	SCER 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	1	1	13	5	1,5 CV	320