

Surgélateurs/Conservateurs 600x400 équipés

DÉMONTABLES, - 35°C / - 22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau




CCR


Équipés (E) avec groupe au R 404 A
Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau
Aménagement :
-35°C : paires de glissières au pas de 60 mm
-22°C : paires de glissières au pas de 30 mm
Alimentation :
240 V mono + T au R 404 A

Options - PAGE 2 Tarif

Fermeture à clef
Arrière INOX



CCR 1000



CCR 1500

Équipés sauf groupe **page 14**

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	PORTILLONS -22°C/-35°C		PAIRES DE GLISSIÈRES -22°C/-35°C		GROUPE CV -22°C/-35°C		poids kg
CCR 1000	CCR 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	6	3/4	7/8	300
CCR 1500	CCR 1500 E	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	6	7/8	7/8	400