

Surgélateurs/Conservateurs 600x400 de conservation négative équipés sauf groupe



DÉMONTABLES, - 35°C / - 22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Prévoir raccordement des eaux de dégivrage au réseau
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser



RCCR

Évaporateur rehaussé
Équipés sans le groupe avec le détendeur au R 404 (SG)

Groupe non fourni

Aménagement :

-35°C : paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : paires de glissières au pas de 30 mm


Alimentation :

240 V mono + Terre au R 404


Options - PAGE 2 Tarif

Fermeture à clef

Arrière INOX



RCCR 1000



RCCR 1500

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	PORTILLONS -22°C / -35°C		PAIRES DE GLISSIÈRES -22°C / -35°C		PUISSANCE CONSEILLÉ A 10 M LINÉAIRE -22°C / -35°C	
RCCR 1000	RCCR 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	6	3/4	7/8
RCCR 1500	RCCR 1500 SG	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	6	7/8	7/8