

# Tours blocage de pâtes 600 x 400 équipés/ équipés sauf groupe



- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminisée
- Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement par module : 9 niveaux réglables sur crémaillères

Modulaires, +2 à +10°C



## TBP - Équipés

Alimentation :  
240 V mono + T au R 404 A  
Groupe et sens de ferrage  
gauche ou droit à préciser

## TBP SG - Équipés SAUF GROUPE

Détendeur au R 404 A  
Caisson technique et sens  
de ferrage gauche ou droit  
à préciser  
Commande murale sur demande


## Options TBP /TBP SG

PAGE 2 TARIF


Dessus simple INOX 304  
Dessus adossé INOX 304  
Roulettes  
Plinthe  
Portes vitrées

Équipement ventilé renforcé  
pour blocage de pâtes


## Équipés




TBP 2



TBP 3




TBP 4




TBP 5

Au dessus de 3 000 mm  
dessus INOX en 2 parties

## Équipés sauf groupe




TBP 2 SG



TBP 3 SG



TBP 4 SG



TBP 5 SG

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	ÉVAPORATEUR	GROUPE CV
TBP	TBP 2	INOX 304 ou laqué blanc	Ventilé	1/4
	TBP 3	INOX 304 ou laqué blanc	Ventilé	3/8
	TBP 4	INOX 304 ou laqué blanc	Ventilé	1/2
	TBP 5	INOX 304 ou laqué blanc	Ventilé	3/4