

Chambre de fermentation Viennoiserie à chariot



DÉMONTABLE, +2°C À +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc
- Arrière, dessus en tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10^{ème} d'épaisseur
- Évaporateur ventilé Kuba traité anticorrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Raccordement des eaux de condensat au réseau
- Gaine pour homogénéiser le soufflage
- Marche forcée froid 96 heures réglable
- Module grande porte
- Sens de ferrage à droite



CFVAC 600

Alimentation : 240 V mono + Terre

OPTIONS :


Chariot
Hygrométrie
Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)
Fermeture à clef

Chariot à glissières 20 niveaux

Châssis tube carré INOX de 25x25
20 niveaux au pas de 70 mm,
pour grilles et bacs
4 roues pivotantes dia. 125 mm
4 butoirs de protection

Passage utile pour chariot :

Larg. 640 X Prof. 670 X Haut. 1790 mm



CFVAC 600

SÉRIE	Modèle	CHARIOT (EN OPTION)	CHARIOT DIMENSION EN MM (EN OPTION)	GROUPE CV Froid	PUISANCE W chaud
CFVAC 600	laqué blanc	600 x 400	Larg. 530 x prof. 670 x ht 1710	1/2	1000
		430 x 600	Larg. 590 x prof. 670 x ht 1710		
		460 x 600	Larg. 640 x prof. 670 x ht 1710		