



Armoires à chariot 2/1



DÉMONTABLES, +2 À +10°C

- Carrosserie Inox 304
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser




ACH

Équipée
Arrière INOX
Dessus en tôle aluminée
Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
Déverrouillage intérieur
Alimentation :
240 V mono + T au R 404 A


Options

Équipée sans le groupe avec le détendeur au R 404 A
Porte vitrage isolant (triple vitrage)
Fermeture à clef
Chariots à glissières, 20 niveaux - GN 2/1


Simple accès



ACH1



ACH2



ACH3


Chariot à glissières 20 niveaux - CH 202

Châssis tube carré 25x25
20 niveaux au pas de 70 mm,
pour grilles ou bacs
4 roues pivotantes dia. 125 mm
4 butoirs de protection
L 660 x P 720 x H 1710 mm


Dimensions utiles pour passage chariot

L 700 x P 830 x H 1 730 mm


TRAVERSANTES



ACH1T



ACH2T



ACH3T

RÉFÉRENCES	Modèles	ÉVAPORATEURS	GROUPE CV	AMÉNAGEMENT OPTION
ACH1E	1 Porte pleine	Ventilé	3/8	1 chariot 20 niveaux
ACH2E	2 Portes pleines	Ventilé	3/4	2 chariots 20 niveaux
ACH3E	3 Portes pleines	Ventilé	3/4	3 chariots 20 niveaux
ACH1ET	2 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/8	1 chariot 20 niveaux
ACH2ET	4 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/4	2 chariots 20 niveaux
ACH3ET	6 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/4	3 chariots 20 niveaux