

# Armoires gastronormes 2/1 de conservation négative

DÉMONTABLES, - 18 à - 22 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Evaporateur ventilé KUBA traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




## AGN


Equipée (E) ou  
Equipée sans le groupe avec  
le détendeur au R404 (SG)  
Dessous, dessus, arrière :  
tôle aluminée  
Alimentation  
AGN 650/1300 :  
mono 240 V + T au R404 A  
AGN 1950 :  
Tri 380 V + N + T au R404 A  
Aménagement :  
clayettes INOX 530 x 650 mm

## Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef  
Arrière inox  
Tropicalisée  
Thermographe  
Roulettes



AGN 650



AGN 1300



AGN 1950

Nota : prévoir raccordement  
des eaux de condensat au  
réseau

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES	GROUPE CV	poids kg
AGN 650	AGN 650 E	INOX 304 ou Laqué Blanc	Porte / Portillons	4	3/4	185
	AGN 650 SG	INOX 304 ou Laqué Blanc	Porte / Portillons	4	-	150
AGN 1300	AGN 1300 E	INOX 304 ou Laqué Blanc	Portes / Portillons	8	7/8	265
	AGN 1300 SG	INOX 304 ou Laqué Blanc	Portes / Portillons	8	-	220
AGN 1950	AGN 1950 E	INOX 304 ou Laqué Blanc	Portes / Portillons	12	1,5 Tri	375
	AGN 1950 SG	INOX 304 ou Laqué Blanc	Portes / Portillons	12	-	325