

# Armoires gastronormes 1/1 de conservation positive



DÉMONTABLES/ETROITES, + 2 °C à + 10 °C

AGE250\*

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




## AGE


Equipée (E) ou  
Equipée sans le groupe avec  
le détendeur au R404 (SG)  
Dessous, dessus, arrière :  
tôle aluminée  
Alimentation :  
mono 240 V + T au R 404 A  
Aménagement :  
clayettes INOX 530 X 325 mm  
GN 1/1

## Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef  
Porte vitrée  
Eclairage intérieur  
Traversant  
Arrière inox  
Plinthe  
Tropicalisée  
Aménagement grilles TCE  
400 X 460 mm



AGE 400



AGE 800



AGE 1200

\*AGE250 nous consulter.

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES	GROUPE CV	POIDS kg
AGE 400	AGE 400 E	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillons	4	1/4	140
	AGE 400 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillons	4	-	110
AGE 800	AGE/I 800 E	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	1/4	215
	AGE/I 800 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	-	185
AGE 1200	AGE/I 1200 E	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	12	3/8	270
	AGE/I 1200 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	12	-	240