

Mini-chambres de restauration 600x800 de conservation positive

DÉMONTABLES, + 2 À + 10 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




MCR


Equipée (E) ou
Equipée sans le groupe avec
le détendeur au R404 (SG)
Dessous, dessus, arrière :
tôle aluminée
Alimentation :
mono 240 V + T au R404 A
Aménagement :
clayettes (Fils) INOX
600 x 800 mm

Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef
Porte vitrée
Eclairage intérieur
Traversant
Arrière inox
Plinthe
Tropicalisée
Thermographe



MCR 1000



MCR 2000



MCR 3000

SÉRIES	RÉFÉRENCES	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES (Fils)	GROUPE CV	poids kg
MCR 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / Portillons	4	1/4	145
MCR 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / Portillons	4	-	105
MCR 2000 E	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	1/2	300
MCR 2000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	-	270
MCR 3000 E	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / Portillons	12	3/4	380
MCR 3000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / Portillons	12	-	340