

## Refroidisseurs rapides conservateurs équipés

DÉMONTABLES, + 63 à + 10 °C / + 2 à + 10 °C

- Modulaires
  - Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
  - Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
  - Régulation électronique à affichage digital
  - Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- 
- Prévoir raccordement des eaux de dégivrage au réseau




### RP - RCP

Equippée (E)  
Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée  
Ventilation verticale forcée  
Marche forcée groupe pour refroidissement rapide  
Signal sonore et visuel + dégivrage automatique en fin de cycle  
Basculement automatique en mode conservation  
Sortie RS232


### Options (PAGE 2 TARIF 2007)

Enregistreur de température avec imprimante  
Fermeture à clef  
Sonde à piquer  
Etc...




**RP 400**

30 kg par cycle de 110 mn



**RCP 1300**

30 kg par cycle de 110 mn



**RCPR 1300**

15 kg par cycle de 110 mn

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	FAÇADES		AMÉNAGEMENT		GROUPE CV		poids kg
			Surgélateur / Conservateur		Surgélateur / Conservateur		Surgélateur / Conservateur		
RP 400	RPI401E	INOX 304	1 Grande Porte	-	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	-	1,2 CV mono	-	170
RCP 1300	RCPI1302E	INOX 304	1 Grande Porte	1 Grande Porte	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	4 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	1,2 CV mono	1 / 4 CV mono	300
RCPR 1300	RCPRI1302E	INOX 304	1 Portillon	1 Grande Porte + 1 Portillon	4 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	6 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	1 CV mono	3 / 8 CV mono	240