

Sandwicherie - Restauration rapide - Soubassement réfrigérés de conservation positive équipés

Modulaires, +2 à +10 °C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Equipement ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Groupe, caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser

Soubassement sans groupe nous consulter




SB


Evaporateur ventilé vertical dans caisson évaporateur de 120 mm
Alimentation : mono 240 V + T au R404 A

Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Roulettes




SB2T




SB1P



SB2P



SB2T 1P



SB4T

SÉRIES	RÉFÉRENCES	ÉVAPORATEUR	AMÉNAGEMENT	GROUPE CV
SB	SB2T	Evaporateur ventilé vertical	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm	1/4
	SB1P	Evaporateur ventilé vertical	2 grilles INOX GN1/1, 325 x 530 mm	1/4
	SB2P	Evaporateur ventilé vertical	4 Grilles GN 1/1 325 X 530 mm	1/4
	SB2T 1P	Evaporateur ventilé vertical	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm 2 grilles INOX GN1/1 325 x 530 mm	1/4
	SB4T	Evaporateur ventilé vertical	4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150	1/4