

# Tours gastronormes 2/1 de conservation négative équipés/équipés sauf groupe

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement par module : 2 grilles INOX 530 x 650 mm

Modulaires, - 22 °C

## TGN - Equipés

Grille amovible pour accès au compresseur en façade et sur le côté gauche

Alimentation :  
mono 240 V + T au R404 A

Tableau de commande en façade sur glissières

Groupe à gauche

Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Caisson technique à gauche

Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

## Options (PAGE 2 TARIF 2007)

dessus simple INOX (DS)

dessus adossé INOX (DA)


ferrure à clef

## TGN SG - Equipés SAUF GROUPE


Détendeur au R 404 A

Grille amovible pour accès au détendeur et au coffret électrique sur le côté gauche


## Equipés



TGN 2




TGN 3




TGN 4

Au dessus de 3 000 mm  
dessus INOX en 2 parties


## Equipés SAUF GROUPE



TGN 2 SG



TGN 3 SG



TGN 4 SG

SÉRIES	RÉFÉRENCES	ÉVAPORATEUR	AMÉNAGEMENT GRILLES	GROUPE* CV
TGN	TGN 2	Plafonnier	4	3/4
	TGN 3	Plafonnier	6	7/8
	TGN 4	Plafonnier	8	7/8

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.