

# Tours restauration étroit profondeur 610

Modulaires, +2 à +10 °C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement par module : clayettes en tôles INOX perforées



## TCE - Equipés

Alimentation mono 240 V + T au R404 A  
Clayettes de 400 x 460 mm  
Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser





## TCE SG - Equipés SAUF GROUPE

Détendeur au R 404 A  
Clayettes de 400 x 460 mm  
Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

## Options (PAGE 2 TARIF 2007)





Module 2 Tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 260 mm  
Module 2 Tiroirs perforés dont 1 pour bouteilles Ht. 150 mm et 1 pour bouteilles Ht. 385 mm  
Module 3 Tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 150 mm sur glissières télescopiques INOX pour sortie totale  
Dessus simple INOX (DS) - Dessus adossé INOX (DA)

## Equipés



Au dessus de 3 000 mm  
dessus INOX en deux parties

## Equipés SAUF GROUPE



SÉRIES	RÉFÉRENCES	ÉVAPORATEUR	AMÉNAGEMENT GRILLES	GROUPE* CV
TCE	TCE 2	Entre Montants	4	1/5
	TCE 3	Plafonnier	6	1/4
	TCE 4	Plafonnier	8	3/8
	TCE 5	Plafonnier	10	3/8

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.